

# DC 480

Ondersteunt GBT, CCS, CHAdeMO en NACS

## ULTRASNEL

### **480kW**

Vermogen tot 480kW, levert 240 km bereik in slechts 5 minuten, werkt met alle EV's

## ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

### **-30°C~55°C, 5200m hoogte**

Vocht- en zoutnevelbestendig

## DYNAMISCHE VERMOGENSVERDELING

### **240kW-480kW**

Dynamisch vermogen toewijzen aan 2 uitgangen met 1/4 totaal vermogen granulariteit, verhoogt flexibiliteit

## INTEROPERABILITEIT EN VEILIGHEID

### **OCPP1.6J**

## GARANTIE

### **26 Maanden**

Met verlengde garantie opties

## PREMIUM LEVENSDUUR

### **Premium Componenten**

Topkwaliteit componenten van Phoenix, Schneider en meer voor stabiele en duurzame werking

## ONTWERP

Vermogen	240kW-480kW
Afmetingen (B x D x H)	800 * 885 * 2226mm
Laadpoorten	Twee poorten
Kabellengte	5m of 7m

## TECHNISCHE GEGEVENS

Ingangsspanning	400V±15% / 440V±10% / 480V±10%
Ingangsspanningstype	TN-S
Werkfrequentie	45~65Hz
Arbeidsfactor	0.99
Rendement	94%
Nominale spanning	CHAdeMO 500Vdc; CCS1/CCS2 1000Vdc; GBT 1000Vdc
Uitgangsstroom	CHAdeMO 125A; CCS1/CCS2 400A Max; GBT 250A

## GEBRUIKERSINTERFACE

Beeldscherm	8" LCD Touchscreen
Taal	Chinees, Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch, enz. (Aanpasbaar)
Betaling	Mobiele APP / RFID / POS
Netwerkverbinding	4G / Ethernet
Communicatieprotocol	Ocpp1.6J

## FYSIEKE EN OMGEVINGSGEGEVENS

Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +50°C
Opslagtemperatuur	-35°C ~ +55°C
Bedrijfsvochtigheid	95% Niet-condenserend
Beschermingsgraad	IP55
Koelmethode	Geforceerde luchtkoeling

## AANPASSINGSOPTIES

Kabelmanagementsysteem	Ja
Ontvochtigingsapparaat	Ja
Verwarming	Ja
POS Terminal	Ja

## CERTIFICERINGEN & NORMEN

---

Certificaat	NTC CE
Laadinterface	DIN70121 / DIN70122 / ISO15118

[www.charge-zone.nl](http://www.charge-zone.nl)

